

吸塵式エンジンカッター

分離給油

12インチタイプ

SPR300B

最大切込
120m/m

4ステージ
エアクリナー
システム搭載!



- 分離給油タイプ
- デコンプ機構装備
- パージポンプ

※パージポンプ：スムーズな燃料の吸い上げとキャブレターの古い燃料の入替えを行う。

| エンジンカッター | | | | | | | | | | | 標準価格 |
|----------|--------|----------|---------|------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|
| 型式 | 排気量 | 回転数 | 気化器 | 給油方式 | 出力 | 重量 | 最大切込 | 付属品 | 軸径 | ブレードなし | |
| SPR300B | 73.5cc | 9,800rpm | ダイヤフラム式 | 分離潤滑 | 3.2kw | 13.1kg | 120m/m | 工具セット | 30.5mm | ブレードなし | 318,000 |

※上記シリーズは、当社純正ブレードをご使用下さい。
※SPR300Bはダイヤモンド専用です。



分離給油タイプ

燃料の劣化や混合比間違い等の燃料トラブルを防止致します



デコンプ搭載

圧力を抜くことによってエンジン始動性向上や始動時の振動を軽減します

スタンダードエンジンカッター

分離給油

12インチタイプ

KPR300B

最大切込
100m/m

4ステージ
エアクリナー
システム搭載!



- 分離給油タイプ
- デコンプ機構装備
- パージポンプ

※パージポンプ：スムーズな燃料の吸い上げとキャブレターの古い燃料の入替えを行う。

| エンジンカッター | | | | | | | | | | | 標準価格 |
|----------|--------|----------|---------|------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|
| 型式 | 排気量 | 回転数 | 気化器 | 給油方式 | 出力 | 重量 | 最大切込 | 付属品 | 軸径 | ブレードなし | |
| KPR300B | 73.5cc | 9,800rpm | ダイヤフラム式 | 分離潤滑 | 3.2kw | 10.2kg | 100m/m | 工具セット | 30.5mm | ブレードなし | 248,000 |

※上記シリーズは、当社純正ブレードをご使用下さい。

SPR300B

吸塵カッター作業風景



- 強力ファンによる自動吸塵

SPR300B

- 分離給油（ガソリン・オイル）により燃料の劣化防止

SPR300B

KPR300B

- デコンプ機構とパージポンプによりラクラク発始動

SPR300B

KPR300B

- 新開発の高性能エアクリナー「4ステージエアクリナーシステム」を搭載。

過酷な作業環境からエンジンを守ります。

SPR300B

KPR300B

※パージポンプ：スムーズな燃料の吸い上げとキャブレターの古い燃料の入替えを行う。

分離給油



ガソリタンク容量
640mL

オイルタンク容量
410mL

パージポンプ

デコンプ

