

DIAMOND BLADE

純正ブレード&高品質ブレード

◆ 純正ブレードから
レンタル用ブレードまで。

モーター・エンジン用 デラックスブレード

切れ味・ライフ2倍以上

独自のチップ形状が切粉の排出と熱の放出を促し、切れ味・ライフの向上を実現させます

ブレード自体の切れ味が良いので、切断もスムーズ。

機械に余計な負荷を掛けずに済むので故障リスクを軽減(※1)させます。

機械の故障リスク軽減

※1. 適切な方法での使用が前提となります。誤った使用方法の際はこの限りではございません。

EC-DX [モーター]



切れ味2倍・ライフ3倍
[ECシリーズ対比]


- ・EC-255D/305D/MC-10/12純正。
- ・当社モーターカッター専用設計されたワンランク上の高級品。



チップ拡大図

品番	外径	チップ厚	内径	定価
EC-10DX	258	2.6	22	52,000
EC-12DX	311	2.6	22	57,000

SZ [エンジン]



切れ味2~2.5倍
[当社乾式ブレード対比]

- ・独自のチップ形状により抜群の切れ味を実現。




チップ拡大図

品番	外径	チップ厚	内径	定価
SZ-12DX	307	2.8	30.5	57,000

モーター・エンジン用 スタンダードブレード


EC [モーター]



- ・EC-255D/305D,MC-10/12純正。
- ・当社モーターカッター専用設計されたスタンダード品。

品番	外径	チップ厚	内径	定価
EC-10	250	2.4	22	41,000
EC-12	305	2.5	22	45,000

パンサー [エンジン]



- ・耐久性・切れ味を考えたエンジンタイプ向けブレード。

品番	外径	チップ厚	内径	定価
P-12D	305	2.8	30.5	37,500
P-14D	350	3.0	30.5	48,000

CS [乾式]


《エンジン兼用》
電動



- ・切れ味重視のエンジン・電動兼用タイプ

品番	外径	チップ厚	内径	定価
CS-12	305	2.5	30.5	37,500

GLS [エンジン]



- ・リース・レンタル仕様として設計。
- ・耐久性に優れたブレード

品番	外径	チップ厚	内径	定価
GLS-12	300	3.0	30.5	32,500
GLS-14	350	3.0	30.5	43,000

DIAMOND BLADE

純正ブレード&高品質ブレード

◆ ハイクオリティーのブレードを
用途に合わせてご利用下さい。

DC [湿式]



一般コンクリート工事用ブレード
コンクリート専用設計で抜群の切れ味とロングライフを実現!!

型式	外径	刃厚	内径
DC-10	271	2.5	22 / 27
DC-12	321	3.0	27
DC-14	372	3.0	27
DC-16	422	3.0	27
DC-18	473	3.2	27


DA [湿式]



一般アスファルト工事用ブレード
アスファルト専用設計でロングライフを重視した最高級品!!

型式	外径	刃厚	内径
DA-10	271	2.5	22 / 27
DA-12	321	3.0	27
DA-14	372	3.0	27
DA-16	422	3.0	27
DA-18	473	3.2	27


CNSR [湿式]



- ・アスファルト・コンクリート兼用。
- ・ライフ・切れ味のバランスに優れた深切りブレード。

品番	外径	チップ厚	内径
CNSR-12	320	2.7	27
CNSR-14	370	2.7	27

ACO [湿式]



- ・アスファルト・コンクリート兼用。
- ・当社独自の基盤摩擦対策の超硬チップを採用。

品番	外径	チップ厚	内径	定価
ACO-12	300	3.0	27	35,000
ACO-14	355	3.0	27	46,000

製品適合表					
PG				●	
MG				●	
EC-DX	●	●			
EC	●	●			
SZ-DX			●	●	
パンサー			●	●	
GLS			●	●	
CS	●	●	●	●	
マルチカップ					●
ダブルカップ					●
各種小口径	各社ディスクグラインダーへご使用下さい				
DA					
DC	各社舗装カッターへご使用下さい				
CNSR					
ACO					