

取扱説明書

エンジンカッター

S Z 3 0 0 D B - II



(社) 日本陸用内燃機関協会
小型汎用エンジン
排出ガス自主規制適合証

⚠ 警告

ご使用前に、必ず取扱説明書をよく読んで正しく作業してください。
取扱説明書の指示内容を守ってください。
守らなかった場合は、死亡または重傷事故を起こす恐れがあります。


COMTECH

プライムテック株式会社
コムテック事業部

▲ 注 意

- この取扱説明書は、いつでも読めるように、必ず保管してください。
- この説明書が汚れて読めなくなった場合や、紛失した場合は、販売店より新しく取扱説明書を購入し、保管してください。
- この機械を、人に貸す場合、機械と共に取扱説明書も貸してください。
- 機械を譲渡する場合は、この取扱説明書を製品と共にお渡しください。
- ご不明なことやお気付きのことがございましたら、販売店にご相談ください。

警告表示マークの意味

- 機械には、下の表の警告表示マークが貼付してあります。マークの意味を理解してください。警告表示マークの位置を、機械「各部の名称」の項で確認してください。
- マークが破損して見えなくなった場合や、はがれて紛失した場合は販売店より、新しくマークを購入し、「各部の名称」に指示してある箇所に貼り、常にマークが見える状態を維持してください。

警告表示マークと解説	
	取扱説明書を注意深く読むこと。
	目、耳、頭の保護具着用すること
	高温部に注意すること。
▲ 注 意 ● ご使用前に必ず取扱説明書をよく読んで正しく作業してください。 ● 本機はダイヤモンドブレード専用機です。レジノイド砥石はご使用になれません。 ● 必ず純正のブレードをご使用ください。純正以外での性能低下は保証しかねます。 ● 使用時は保護長靴、保護眼鏡、防振手袋、保護帽、防塵マスク等を着用してください。	

はじめに

ホームテックエンジンカッターをお買い上げいただき、
ありがとうございました。

この取扱説明書には、エンジンカッターの正しい使用
修理、整備の為の方法を示しています。

エンジンカッターを使用する前に、この取扱説明書の
中の全ての注意事項を正しく理解することが重要です。

また、効率の良い作業、および末長く使用していただく
ため、この取扱説明書の指示に従ってください。

この取扱説明書の中に理解しにくい内容がある場合は、
お買い求めの販売店にお問合せください。

警告

- ・ 正確で正しい操作のために、この取扱説明書を必ず読んでください。
- ・ 特に正しい操作のための警告・注意をよく読んで理解してください。

重要

このエンジンカッターはコンクリートおよび
ブロックを切断するために作られたものです。
目的以外に使用しないでください。
切断する材料に適したダイヤモンドブレードを
選んで切断してください。

目次

はじめに	3
各部の名称	4
正しい作業のために	6
その他の注意事項	6
正しい作業のための準備	8
組立	11
運転	13
整備の目安	18
故障診断と対策	18
修理	19
保管	24
仕様	25

- ・ 説明書の内容は製品の標準装備を基本に構成して
いますが、特別注文品（オプション）やアクセサリ
を使用する場合も含まれます。
- ・ 単位は S I 単位（国際単位系）を使用しています。
（ ）内は参考値ですので数%の換算誤差がある場合
もあります。

- ・ 本書に記載されている仕様や解説あるいは説明の
ために例にあげられている図や内容は、改良のため
予告なしに変更することがあります。

危険

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷
を負うことになるものです。

注意

その警告に従わなかった場合、ケガを負う恐れ
のあるものです。



丸に左斜線の入ったこの記号は、表示
されているものが全て禁止されている
ことを表わします。







警告

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷
を負う可能性があるものです。

重要

重要として囲まれた文章は、この取扱説明書で
説明されている機械の使用、点検、保守・保管
に関する重要な注意事項です。


各部の名称



各部の名称とその機能

1. 取扱説明書 — 製品に付属しています。正しい使用、修理、整備の方法が記載されています。
2. フロントハンドル (前ハンドル) — エンジン本体の前方にある左手用ハンドルです。
3. 警告表示マーク — 警告指示事項を示します。
4. エアクリーナカバー — エアフィルタを保護しています。
5. カバー締付ナット — エアクリーナカバーを締付けます。
6. チョークノブ — 冷えているエンジンの始動時に、燃料と空気の混合比を調整します。
7. スロットルロックアウト — スロットルトリガを誤って引かないように、スロットルロックアウトを押さなければスロットルトリガは引けないようになっています。
8. リヤハンドル (後ハンドル) — エンジン本体の後方にある右手用ハンドルです。
9. スロットルトリガ — 指で操作し、エンジン回転を調節します。
10. プライマリポンプ — エンジン始動前に5～6回ポンプを押すことにより燃料タンクから気化器（キャブレタ）に燃料を吸い上げエンジン始動を容易にします。
11. アームカバー（後） — 駆動ベルトとプーリーをカバーします。
12. マフラ — エンジンの排気音を小さくする装置です。高温になりますので火傷に注意してください。
13. アームカバー（前） — 駆動ベルトとプーリーをカバーします。
14. ダイヤモンドブレード — 切断する材料により選定します。
15. 注意表示ラベル — 注意事項を示します。
16. ブレードカバー — 切断による切粉の飛散するのを少なくします。
17. オイルタンクキャップ — 2サイクル専用オイルタンク注入口のふたです。オイルの残量も表示します。
18. 燃料タンクキャップ — 燃料タンク注入口のふたです。
19. スロットルラッチ — エンジン始動時、スロットルを開いた状態にセットする装置です。
20. ストップスイッチ — ストップスイッチを停止位置にするとエンジンが停止します。
21. リコイルスタータ — スタータグリップを引いて、エンジンを始動させます。
22. 注意表示ラベル — 注意事項を示します。
23. デコンプ — エンジン始動時にシリンダ圧力の一部を抜き、始動を容易にします。
24. 注意表示ラベル — 注意事項を示します。
25. ベルトカバー — 駆動ベルトとプーリーをカバーします。

正しい作業のために



警告

片手使用禁止。

エンジンカッターの使用者は、使用中に事故や負傷が起きないようにするため、次のことを守ってください。

1. エンジンカッターは両手でしっかり握り、エンジンの運転中は右手は後ハンドル、左手は前ハンドルを握ってください。

しっかり握れば危険を減少させエンジンカッターのコントロールも保つことができます。

2. エンジンカッターは片手では操作しないでください。

片手で操作すると、使用者は思わぬケガを負うことがあります。

エンジンカッターは必ず両手で操作してください。



3. 材料の切断を行っている場所には、他の材料などの障害物がないことを確認してください。

4. 手を伸ばしての作業、胸よりも高いところの作業など無理な姿勢での作業はしないでください。

5. カッタブレードの交換や整備はこの取扱説明書の指示に従ってください。

6. カッタブレードは当社の指定したものを使用してください。(乾式)

その他の注意事項



1. エンジンカッターの取扱説明書を注意深くよく読んでください。

エンジンカッターの操作および正しい使用方法に慣れ親しんでください。

指示に従わないと事故につながる場合があります。

2. 疲労しているときや、酒、薬品類を飲んだ後には、エンジンカッターは操作しないでください。

3. 目、耳、呼吸器、頭には保護具を使用してください。

また、作業靴、ぴったりした作業衣および防振手袋を着用してください。


必要に応じて耐衝撃性のすね保護具やズボンも使用してください。

4. 燃料の取扱いには、火災に充分注意してください。燃料の取扱い中にはタバコを吸ったり、火花を出したりしないでください。

エンジンの始動前には、エンジンカッターは給油地点から少なくとも3 m離れた場所に移動してください。


ハンドルは清潔な乾燥状態に保ってください。

オイルや燃料が付着している場合には手が滑りますのでよく拭き取ってください。




5. エンジンの始動前には、カッタブレードが何にも接触していないことを確認してください。
6. エンジンカッターの始動時または切断中には、他の人は近づけないでください。
近くにいる人や動物など作業領域内に入れないでください。
作業の際には誰かに切断する材料を支えさせてはいけません。
7. 切断材料の周りをきれいに整理して足場を確保し、作業領域内に誰もいないことを確認してから作業を開始してください。
8. エンジンが回転している間は、カッタブレードに絶対触れないでください。
9. 力が加わった材料を切断する場合には、力が解放されたときに切断材料やエンジンカッターが作業者の方に跳ね返って来ることがありますので注意してください。
10. エンジンカッターは換気の良い場所で使用してください。
11. はしごの上での切断作業は非常に危険です。
高い所での作業は専門業者にまかせるようにしてください。
12. 故障したり正しく調節されていなかったり、完全に組み立てられていないエンジンカッターは使用してはいけません。
カッタブレードはスロットルトリガを放したときに必ず停止することを確認してください。
13. エンジンカッターは、マフラーがゆるんでいたたり、その他欠陥のある状態で使用しないでください。
14. 作業を中断しエンジンカッターを下に置く前に、エンジンを停止してください。
15. エンジンカッターを持ち運ぶときは、エンジンを停止させ、切断砥石は後側にして持ち、マフラーは身体から離してください。
移動中、作業中断中はエンジンカッターを倒さないでください。機体の温度上昇により燃料が漏れる恐れがあります。
16. 取扱説明書の整備方法の説明に記載されている項目以外のエンジンカッターの修理は、資格を持った専門店にまかせてください。(例えば、クラッチを外すために、フライホイールを抑えるのにまちがった工具を使用するとフライホイールに損傷が発生して後に破裂してしまう恐れがあります。)

正しい作業のための準備



健康状態

- エンジンカッターの操作時には、心身共に健康でなければなりません。判断や実行の誤りが致命的な結果を生じることがあるからです。
- もし作業をすることによって体調が悪化する場合は、エンジンカッターを使用する前に病院で検査してください。病気のときや疲労しているとき、または視覚や判断に影響をおよぼすような酒類や薬品などの影響下にあるときは、作業は行わないでください。



保護具

保護めがね（ゴーグル）を着用して目を保護してください。

コンクリートやブロックの破片が作業者の顔面まで飛んで来ることがあります。

エンジンカッターによって飛ばされたものが作業者の目の付近に当たった場合にも、ゴーグルが保護してくれる場合があります。

日常めがねを使用している人は、めがねの上にゴーグルを着用してください。

耳栓などの耳の保護具を常時着用してください。

エンジンカッターを専門に扱っている人は定期的に聴覚の検査をしてください。

エンジンカッターで作業を行う際には必ず保護帽（ヘルメット）などを着用してください。

寒さや振動に対する保護として厚手の滑り止めの付いた手袋を着用してください。

滑りにくい作業靴を使用してください。

- 丈夫で耐久性のある材質の作業衣を着用してください。引っ掛かりを防げる程度にぴったりし、自由な運動が可能な程度に余裕がなければなりません。

- スボンのすそは広がっていたり折り返してあったりしてはならず、ブーツの上部にはさみ込むようにしてください。

- 粉塵を吸うことは、人体に有害です。必ず防塵マスクを着用してください。


防塵マスクは、日本工業規格（JIS）

T-8151に適合したものをお使いください。



注意


耳に綿を詰めることはおすすめでできません。



- フリルや飾りヒモは機械に絡まる原因になります。ネクタイ、だぶついた服、宝石類は着用しないでください。
- 衣服はボタン、ファスナを完全にし、作業衣のすそはズボンに入れてください。
- 髪の毛は肩より上でまとめてください。防振手袋を着用してください。柔らかい革のものは、握りをより確実なものにできます。
- 一人だけのときはエンジンカッターでの作業をしないでください。
- 助けが必要な場合に備え、呼べる程度の近い場所に誰かがいるようにしてください。

基本的な使い方

- エンジンカッターの正しい作業を行うには、正しい作業順序、作業方法などを決めることが大切です。
- 取扱説明書を読んで操作方法を理解してからエンジンカッターを使用してください。子供にはエンジンカッターを使わせないでください。
- 切断する材料を他の人に支えさせてはいけません。他の人から充分に離れて作業してください。
- エンジンカッターはブロックなどの切断にのみ使用してください。カッタブレードに適した材料以外の切断はしないでください。



携帯装備

- 燃料は、ガソリンに適した燃料容器に入れて運ばなければなりません。火災に備えて消火器かシャベルを用意してください。
- 作業現場には、呼子(笛)を携帯してください。緊急連絡や人に注意を促すとき役立ちます。



振動と冷え

警告

指に不快感、赤み、腫れがあり、白くなったり感覚がなくなったことのある方はエンジンカッターを使用する前に医師に相談してください。

機械を操作する人によっては、指にレイノー現象と呼ばれる症状が現われることがあります。


これは振動と低い温度にさらされることにより起こるとされており、指にチクチクとした痛みや、火傷のようなヒリヒリした痛みを感じ、さらには指先が白くなり感覚がなくなります。

症状の現われる限度が未解明であるため、以下の注意事項を厳守してください。

- 身体を温かく保つこと。特に頭、首、脚、足首、手および手首は温かくしてください。
- エンジンカッターの使用時間は労働省通達により制限されています。
1日のエンジンカッター使用時間を2時間以内にしてください。
また作業の組合わせを上手にして連続使用時間を10分以内にしてください。
- ひんぱんに休息を取り、腕の運動を行って血行を良くして、作業時間内の喫煙はやめてください。

ケガへの備え


- 万一のケガへの備えとして、応急手当用品の入った救急箱を用意してください。
出血をとまなうケガについては、止血用に汗拭き用のタオルや、てぬぐいなども有効ですので、常時余分に作業現場へ携帯することをおすすめします。



応急手当

- 応急手当については、地域の消防署や消防組織（消防団など）で知識、技能の普及につとめていますので、それらの講習、訓練を受け、基本的な知識を習得されることをおすすめします。


組 立



カッタブレードの種類と適用材料

ダイヤモンドブレードでの切断に適するもののみにご使用ください。

ダイヤモンドブレード・・・コンクリート
(純正ブレード:SZ-12)ヒューム管
ブロック、タイル、スレートなど




カッタブレードの点検

- 当社指定のカッタブレード以外は絶対に使用しないでください。
- ブレードにヒビ割れ・歪みがないか点検してください。
ヒビ割れ・歪みのあるカッタブレードは、絶対に使用しないでください。

ダイヤモンドブレードの組付け要領

ダイヤモンドブレードを本機に組付けまたは取外す際には、ダイヤモンドブレードを手で回し、ベルトカバーと内側のプーリの穴を合わせますと、カッタアームの穴が合いますので、その位置で付属の直径5mmのバーツールを奥まで押し込んでください。カッタ軸を固定し、ブレード側のボルトに付属の17mmレンチを使用して組付け、取外しを行ってください。





- ・機械を改造しないでください。
- ・整備不良の機械や、改造した機械は危険ですので使用しないでください。
- ・エンジン単体での始動はしないでください。


カッタブレードの取扱いと保管に対する注意

- カッタブレードは、スピンドルにしっかりと確実に組付けてください。
- ご使用中に目詰りして切れ味が低下した場合には、荒目の砥石または軟質被削材（レンガなど）を切断して、目立てを行ってください。
- 本機は、ダイヤモンドブレード専用機です。砥石は使用しないでください。
- カッタブレードを付けたまま機械を輸送または保管しないでください。
- カッタブレードは、湿度の低い腐食液などのない、清潔で乾燥した場所に保管してください。



注 意

カッタブレードは当社指定のもの（25ページの仕様参照）をご使用ください。
当社指定品以外のものをご使用になった事故には、当社は責任を負いかねます。




集塵ホースとダストバッグの取付け方



- 集塵ホースのテープングされている側を吐出口にネジ込んで締めてください。
- ダストバッグの入口に集塵ホースを差し込み、ひもで結わえてください。

重要


ホースジョイントは図のように矢印が上になるようにしてご使用ください。



運 転



オイルの残量確認



燃料と潤滑油

- 本機の燃料はレギュラーガソリンです。
- 潤滑油は、当社純正 2 サイクルオイル 50:1用を使用してください。
(JASO 性能分類:FC)
- ガソリンは燃料タンクに、オイルはオイルタンクへご使用前に必ずそれぞれ充分に補給してください。

重要






- 燃料を補給する際は、必ずオイルの残量も確認してください。
- オイルの残量は、オイルタンクキャップで確認することができます。本機を左図のように正立に置いた状態でタンク内のオイルが、オイルタンクキャップの中に入り込んでこなくなるほど減っている場合は、ただちにエンジンを停止しオイルを補充してください。
オイルタンクキャップの中にオイルがないと、オイルタンクキャップを正面から見て、奥が白く見えます。
- キャップの中にオイルが入っているかどうか、わかりにくい場合は、本機を左右に倒し、オイルがキャップに入ってくる状況を確認してください。
- オイルタンクキャップは必要以上に締付けないでください。
- キャップがつかみにくい場合は、付属の両頭レンチを使用してください。

燃料の取扱い

- 燃料の近くでタバコを吸ったり、炎や火花を近づけたりしないでください。
- 燃料の補給は必ず屋外の舗装されていない地面上で行ってください。
- 燃料の補給は、エンジンが熱いうちや、運転中に行わないでください。
- 燃料容器には安全で確実なものを使用してください。
- 燃料タンクキャップは確実に締めてください。
- 燃料補給後、こぼれた燃料は必ず拭き取ってください。
- エンジンを始動する前に必ず、燃料を補給した場所から 3 m 以上移動してください。
- 燃料タンクに燃料が残っている状態で機械をしまわないでください。燃料漏れがあった場合火災の原因となります。

注 意

燃料パイプ、燃料タンクキャップ、燃料タンクなどは定期的に点検してください。



冷えたエンジンの始動

⚠ 警告

エンジンの排気ガスには、死に到る有毒なガスが含まれています。屋内や通気の悪い場所でエンジンを始動しないでください。

- エンジンカッターを始動させるとき、カッターブレードが近くにある材料やその他のものに触れていないことを確認してください。
- ストップスイッチを始動方向に押し、デコンプボタンを押してください。
- チョークノブを手前に引いてください。
- プライマリポンプを数回押してポンプ内に燃料が上がって来るのを確認し、さらに2回押します。
- エンジンカッターを左図のように押え、スタータグリップを最初の爆発音がするまで数回引いてください。
- 爆発音がしたらすぐにチョークノブを元に戻し、再度デコンプボタンを押してからスタータグリップを勢いよく引くとエンジンは始動します。
- チョークノブを戻さないままスタータグリップを引き続けると、燃料を吸い込みすぎてエンジンが始動しにくくなります。

重要

スタータロープは最大の位置まで引き出さないでください。

またスタータグリップを元に戻す場合には静かに戻してください。



エンジンが始動しにくい場合

- ストップスイッチを始動方向に押してチョークノブを引出してください。
- 下図を参照し、スロットルロックアウトを押しながらスロットルトリガを引き、スロットルラッチを押し込み、スロットルを開いた状態にセットします。
- デコンプボタンを押し、スタータグリップを引きます。
- 最初の爆発音がしたらすぐにチョークノブを元に戻し、デコンプボタンを再度押してスタータグリップを勢いよく引いてください。
- エンジンが始動したら、スロットルトリガを上方に引いて、スロットルラッチを解除します。

⚠ 注意

切断時にはスロットルラッチは絶対に使用しないでください。

スロットルラッチはエンジン始動時のみに使用します。



温まっているエンジンの始動

- ストップスイッチを始動方向に押してください。
- デコンプボタンを押し、チョーク、スロットルラッチを使用せずスタータグリップを引きます。
- もしエンジンが始動しない場合、冷えたエンジンの始動と同じ手順でエンジンを始動してください。

運転


- エンジンが始動しましたら、数分間低速運転をしてください。
- スロットルトリガを徐々に引き、エンジンの回転を上げてください。
- エンジン回転数が約 3,800 r/min に達すると、クラッチインし、カッタブレードが回り始めます。
- スロットルトリガを戻すと、カッタブレードの回転が停止します。

警告

作業前には一分間程人のいない方向にカッタブレードを向けて空転させ、機械の振動やカッタブレードの面振れなど異常のないことを確認してください。





エンジンの停止

- スロットルトリガを戻し、ストップスイッチを押して停止位置にします。



重要

エンジンが停止しない場合は、チョークノブを引いてエンジンを停止させます。
次にエンジンを始動する前にストップスイッチの点検（修理）を行ってください。



作業前の準備

- 実際の切断を行う前にエンジンカッターの操作をよく理解してください。
- そのために、適当な材料を切断して練習してください。
- 周囲に他の作業者が作業を行っている場合は十分な距離を保つようにしてください。
- 動物は作業領域内に入れないでください。

切断方法

はじめに中速で切断材料にカッタブレードをまっすぐ当てて、最初の切り込みを入れてください。

その後スロットルを全開にしてカッタブレードを切断材料に押しあて中速以上の回転で切断してください。エンジン回転が下がる程、またクラッチがスリップする程カッタブレードを切断材料に強く押しあてないでください。

切断のときはカッタブレードを前方に押すようにして切断してください。

またカッタブレードを軽く前後に動かしてカッタブレードから熱を分散させ、温度が余り上がらないようにしてください。

- 切断中に本機をこじったり、無理な操作をしますと、本機自体に強い反発力を生じることがあり非常に危険です。

必ずまっすぐにゆっくりと作動させてください。また無理な操作をするとクラッチやベルトがスリップし異常摩耗の恐れがあります。

- エンジンが回転している間は、カッタブレードに絶対触らないでください。

機械が損傷していたり、不適當な調整であったり、組立が不完全、不確実な機械は使用しないでください。

- スロットルを戻してもカッタブレードの回転が止まらないときは使用しないでください。

- 異常な高速で回転していると思われるときは直ちに作業を中止してください。

- 本機は乾式ダイヤモンドカッター専用機です。湿式（水などの液剤）での使用は故障の原因となりますのでしないでください。

集塵性能を高くするために

- ブレードカバーを切断材料に当てる。
- ダストバックに粉塵をため過ぎない。
- ダストバックを水で濡らさない。
- ダストバックの目詰まりは、こまめに掃除してください。
- 正しい切断方向と方法で切断する。

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

- 使用後はファンケースおよびダクト内部の粉塵をきれいに取除くため、ダストバッグを外し、カラ運転をしてください。
 - 清掃は全体を高圧エアー（コンプレッサー）などで本機全体の粉塵を取払ってください。
 - 高圧洗浄機など水を使用する清掃具は絶対に使用しないでください。
- 粉塵（コンクリートの粉）が水と反応して再凝固し、故障の原因となります。

Abstract

[illegible]

整備の目安

整備箇所	整備	掲載ページ	使用前	毎月
エアフィルタ	清掃／交換	19	●	
燃料フィルタ、オイルフィルタ	点検／交換	19		●
カッタブレード	点検／交換	11	●	
スパークプラグ	点検／清掃	23		●
キャブレタ	調整／交換	19		●
シリンダフィン	点検／清掃	24	●	
マフラ	点検／清掃	—	●	
ベルト	点検／交換	20		●
スタータロープ	点検／交換	—		●
スクリュー、ボルト、ナット	点検、増し締め／交換	—	●	

注意事項：ここに示した整備の時間的間隔は、最長時間です。実際の作業や、今までの実績から判断して必要な整備間隔／頻度を決定してください。

故障診断と対策

故障内容			原因	対策
エンジンが始動困難、または始動しない				
クランク軸が回転する →	キャブレタの燃料 → ↓	キャブレタに燃料がない	● 燃料フィルタの目詰まり ● 燃料系統の目詰まり ● キャブレタの不良	● 清掃 ● 清掃 ● 販売店へ
	シリンダの燃料 →	シリンダに燃料がない	● キャブレタの不良	● 販売店へ
	↓ →	プラグが燃料で湿っている	● 空燃比(空気と燃料の混合比)が濃すぎる	● チョークを開く ● エアフィルタ清掃／交換 ● キャブレタ調整 ● 販売店へ
	プラグコードの先端で発火する → ↓	プラグコードの先端で発火なし	● ストップスイッチが停止位置 ● 電氣的故障	● スイッチを始動位置へ ● 販売店へ
	スパークプラグは発火する → ↓	スパークプラグが発火しない	● 電極の隙間が正しくない ● カーボン(炭素)の堆積 ● 燃料による汚れ ● スパークプラグの不良	● 0.6～0.7 mmに調整 ● 清掃／交換 ● 清掃／交換 ● 交換
クランク軸が回転しない	↓		● エンジン内部の故障	● 販売店へ
エンジンは始動する ↓	持続しない、または加速不十分 ↓		● エアフィルタの汚れ ● 燃料フィルタの汚れ ● 燃料通路の詰まり ● スパークプラグの不良 ● キャブレタの不良 ● 冷却装置の詰まり ● 排気口／マフラ出口の詰まり	● 清掃／交換 ● 交換 ● 清掃 ● 清掃、調整／交換 ● 調整 ● 清掃 ● 清掃



修理

キャブレタ

- キャブレタの調整はむやみに行わないでください。
高速調整ネジは調整しないでください。
- キャブレタの調整は次のように行います。
 - 低速調整ネジ：軽く締め切り切るまで右に回し、
3/4 ~ 1-1/4 回転戻します。
 - スロー調整ネジ：カッタブレードが回り始める
まで右に回し、その後左に1/2回転戻します。

注意

スロットトリガを放したときの低速回転時にはカッタブレードが回らないようスロー調整ネジを調整しなければなりません。
調整できない場合は、販売店にご相談ください。



エアフィルタ


- エアフィルタが目詰まりすると、エンジン不調の原因となります。作業終了後には点検し、プライマリアエアフィルタとメインエアフィルタ、クリーナスクリーンを十分に清掃してください。
エアクリーナカバーのノブをゆるめてカバーを外し、メインエアフィルタを締付けているボルト2本を反時計方向に回して外します。




クラッチ

- クラッチ関係の部品は酷使されますので定期的によく点検してください。
- 異常が発見されたときは直ちに部品を交換してください。
- クラッチドラムを外し、クラッチシューにガタがないか点検してください。
- ガタがあるときは部品を交換してください。

燃料フィルタ、オイルフィルタ

- 定期的に点検してください。
- フィルタが詰まるとエンジンの始動が困難になったり、エンジン不調の原因となります。
- 針金などを使って、フィルタを注入口から引き出してください。
- フィルタをガソリンなどで洗います。
ひどく汚れている場合は交換してください。
フィルタはタンク内底部まで入れるようにしてください。





ベルト

標準品のベルトは4種類あります。

指定の品をご使用ください。

1. 一段目カッタブレード用ベルト
250J-4 MITSUBOSHI
2. 一段目ファン用ベルト
190J-3 MITSUBOSHI
3. 二段目カッタブレード用コグベルト
250S5M375 MITSUBOSHI
4. 二段目ファン用平ベルト
10-FL-315 MITSUBOSHI

- 通常、ベルトは工場出荷時に調整してありますのでそのままご使用ください。
- ベルトがゆるんでいるとカッタブレードが充分な回転を得られず切断能力が低下します。
- ベルトの張りを調整したり、新しいベルトに交換するときは次の要領で行ってください。


ベルトの交換、調整

- アームカバー(後)は付属の5 mmボルト用六角レンチで六角穴付ボルト1本および、13×19両頭レンチで8 mm座付ナット1個をゆるめ、アームカバー(後)を取外してください。
- アームカバー(前)は、付属の5 mmボルト用六角レンチで六角穴付ボルト5本をゆるめ、アームカバー(前)を取外してください。



注意

ベルト交換の際は、指をベルトとプーリの間に挟み込まないように注意して行ってください。



第二段目

カッタブレード用コグベルトの交換 ベルトの取外し

1. プーリの穴に 5 mm のバーツールを入れ、プーリを固定してください。
2. ナットを外してプーリプレートを外してください。
3. ベルトの側面を手前に引きながら、ブレードをゆっくり回しベルトを外します。

ベルトの取付け

- ベルトの取外し方法の逆 (3. 2. 1.) の順序で取付けてください。



第一段目

カッタブレード用ベルトの交換、調整 ベルトの取外し

- まず、第二段目ブレード用コグベルトを、前記 1, 2, 3 の方法で取外してください。
- テンションプーリ軸固定ナットをゆるめてください。
- テンションプーリ支点軸の六角穴付ボルトをゆるめてください。
- ベルトの側面を手前に引きながら、中間プーリをゆっくり回し中間プーリ側からベルトを外します。

ベルトの取付け

- ベルトをエンジン側プーリに掛け、中間プーリ側の下側から、中間プーリを片手でゆっくりと回しながら、プーリの溝にベルトがすべて入り込むまで、ベルトの側面を押し込むようにして組付けてください。このとき両側のプーリ溝に正確に入っていることを確認してください。
- テンションプーリをベルトが張る方向に押し付けながら、テンションプーリの支点軸のボルトと固定ナットをしっかりと締付けてください。
- ベルトは、親指でベルトの中央部を押えて弾性を感じるぐらいに張ります。



第一段目ファン用ベルトの交換、調整 ベルトの取外し




- ファン側のベルトカバーを外します。
- ファン側のステア締付ボルトA、Bをゆるめます。
- ブレードアーム締付ナット2個をゆるめ、ブレードアーム全体をエンジン側に寄せますとベルトがゆるみます。
- ベルトを手前に引きながらプーリをゆっくり回してベルトを外してください。

ベルトの取付け

- エンジン側プーリにベルトを掛け、プーリを片手でゆっくり回しながら、プーリの溝にベルトがすべて入り込むよう、ベルトの側面を押し込みながら組付けます。
- 第一段目カッタブレード用ベルトのテンションプーリをゆるめます。
- 図のように両頭レンチを使用して、ブレードアームを動かしベルトを張り、前側のナットを締付けます。その後にもう一方のナットも締付けてください。
- ベルトは、親指でベルトの中央部を押えて弾性を感じるぐらいに張ります。
- ファン側のステア締付ボルトA、Bを締付けます。
- ファン側のベルトカバーを組付けます。
- 第一段目カッタブレード用ベルトを先の手順で調整してください。

重要

第一段目ファン用ベルトを調整したときは、必ず第一段目カッタブレード用ベルトも再調整してください。



第二段目ファン用ベルトの交換、調整 ベルトの取外し

- ファン側のベルトカバーを外します。
- テンションプーリ軸固定ナットをゆるめてください。
- ベルトの側面を手前に引きながら、プーリをゆっくり回しベルトを外します。

ベルトの取付け


- ベルトをプーリに掛け、プーリを片手でゆっくりと回しながら、プーリの中央にベルトがすべて入り込むまで、ベルトの側面を押し込むようにして組付けてください。
- テンションプーリをベルトが張る方向に押し付けながら、テンションプーリ軸の固定ナットをしっかりと締付けてください。
- ベルトは、親指でベルトの中央部を押えて弾性を感じるぐらいに張ります。

スパークプラグ

- エアクリーナカバーのノブをゆるめて外し、メインエアクリーナを締付けているボルト2本を反時計方向に回し、メインエアクリーナを外します。
- クリーナスクリーンをキャブエルボより外します。
- スクリュー5本をゆるめ、クリーナケースを外します。
- スパークプラグキャップをプラグから抜き、付属の両頭レンチでスパークプラグを外します。
- スパークプラグの点検が完了したら、逆の順序で組付けてください。

重要

- キャブエルボ内にゴミ、粉など異物が入らないよう注意して作業してください。
- 組付時キャブエルボとクリーナケースの穴を合わせてはめ込んでください。



マグネット

- この機械はコンデンサ放電点火（CDI）方式マグネットを使用しており、点火タイミングやブレーカポイントギャップ調整は不要です。
- 配線が確実に接続されているかを点検してください。

- 定期的に点検してください。
 - スパークプラグの標準のギャップは0.6～0.7 mm です。
 - 標準ギャップ幅より広すぎたり狭すぎる場合は調整してください。
- スパークプラグを再度シリンダに取付ける締付トルクは15～17 N・m(150～170 kgf・cm)です。
- 発火テストは、シリンダのプラグ穴の上ではしないでください。

シリンダフィン

- 定期的に点検してください。
- フィン部にゴミが詰まるとエンジンの冷却効果が悪くなります。
- フィン部の間のゴミやホコリを取除いて冷却風の通りを良くします。

保管

長期保管（60日以上）

機械を長期間（60日以上）にわたって保管する場合は、以下に示す保管の際の整備を必ず実施してください。

警告

燃料ガスが充満している密閉された場所や、裸火、火花のあるそばに保管しないこと。

1. 燃料タンクを完全にカラにしてください。
 - A. 燃料タンク内の燃料を抜き取ってください。
 - B. プライマリポンプを数回押し、プライマリポンプの燃料を抜きます。
 - C. エンジンを始動し、自然に停止するまで運転してください。
2. ストップスイッチを停止位置にしてください。
3. 機械の外側に付いたグリース、オイル、ホコリ、ゴミなどをきれいに拭き取ってください。
4. 本書に定められた定期的な点検をしてください。
5. スクリュー、ナット類が締まっているか確認してください。
 - ゆるんでいる場合は、増し締めしてください。

6. スパークプラグを外し、その取付穴から大さじ1/2杯の、新しくきれいな2サイクルエンジンオイルをシリンダに入れてください。
 - A. スパークプラグ取付穴の上にきれいな布を掛けてください。
 - B. スタータグリップを2～3回引いて、エンジンオイルをエンジンに行き渡らせてください。
 - C. スパークプラグ取付穴からピストンの位置を確認してください。
 - スタータグリップをゆっくり引き、ピストンが最も上のところで止めるようにしてください。
7. スパークプラグを取付けてください。
 - （スパークプラグキャップは接続しないでください）。
8. 機械を乾かし、子供の手の届かないホコリのない場所に保管してください。

重要

この取扱説明書は、いつでも読めるよう保管してください。

仕 様

区 分	項 目	単 位	仕 様
			SZ-300DBII
寸 法	長 さ (ブレード除く)	mm	760
	幅		290
	高 さ		375
質 量	(ブレード、燃料、 オイル除く)	kg	12.9
エ ン ジ ン	形 式	-	空冷2サイクル単シリンダ
	排 気 量	mL	66.8
	キャブレタ	-	ダイヤフラム式
	マグネット	-	フライホイールマグネット : CDI方式
	スパークプラグ	-	NGK BM6A
	始 動 方 法	-	リコイルスタータ
	動力伝達方法	-	自動遠心クラッチ
燃 料 と 潤 滑 油	燃 料	L	レギュラーガソリン
	燃 料 タンク 容 量		0.64
	潤 滑 油	L	当社純正2サイクル専用オイル(50:1用)
カ ッ テ ィ ン グ 装 置	オイルタンク 容 量		JASO 性能分類 FC 0.37
	標 準 ブ レ ード ダイヤモンドブレード 外径×厚さ×内径 最高使用周速度	mm m/min	コムテック純正ダイヤモンドブレード SZ-12 305×2.7×25.4 3300
	減 速 比	-	1:3.5
その他の装置			ブレードカバー 防振装置 スロットルロックアウト

* この仕様は予告なしに変更することがあります。

メ 毛

解 説

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

第 一 号

SZ300DB-II についてのお問い合わせ、あるいは修理等の必要が生じた場合は、お買求めの販売店（代理店）もしくは、下記にご連絡ください。



898512-25362
X750410-2502

プライムテック株式会社 コムテク事業部

〒 175-0094 東京都板橋区成増3-9-17

TEL(03)6909-2053 FAX(03)6909-2032